



**LEGI FIL stub, LEGI FIL ograda**

**NEUPADLJIVA  
SIGURNA**

# LEGI FIL stub, LEGI FIL ograda

LEGI- FIL stub je kompatibilan sa svim vrstama LEGI panela. Kombinovanjem LEGI FIL stuba sa jednom vrstom LEGI panela dobija se LEGI Fil ograda.

## NEUPADLJIVA zbog transparentne konstrukcije stubova

LEGI FIL ograda ima široku primenu na zelenim površinama, gde pruža zaštitu dok se vizuelno utapa u okolinu. Ovaj ogradni sistem nalazi posebnu primenu u ograđivanju objekata iju lepotu arhitekture želite da istaknete ne ugrožavaju i je upadljivom ogradom.

## VRST sistem stubova

Specijalna konstrukcija daje FIL stubu ne ekivanu stabilnost. Na svakih 100 mm kroz okca prolazi prsten, koji pri optere enjima spre ava odvajanje rešetke od stuba. Za mnoge sigurnosne sisteme gde je fizi ko osiguravanje ograđivanjem povezano sa dodatnim osiguravanjem objekta video nadzorom, providnost FIL stuba predstavlja važan bezbednosni aspekt.

## EKONOMI NA ograda

Jednostavna montaža i ušteda na troškovima za održavanje.

### LEGI-Ukrasna ograda



## Postojanost boje i zaštita od korozije

Po porudžbini isporu ujemo elemente u svim RAL bojama, dok standardno dostavljamo elemente u slede im bojama:

**RAL 9010** – isto bela,  
**RAL 9005** – crna  
**RAL 8017** – okoladno sme a  
**RAL 5010** – plava

**RAL 6005** – mo varno zelena,  
**RAL 7016** – antracit siva,  
**RAL 6009** – tamno zelena  
**RAL 7023** – beton siva,

### LEGI-Kapija

### Vario-S



## Sistemi kapija

Mi nudimo za sve vrste ograda odgovaraju e kapije.

### LEGI Panel

Visina mreže 630 - 2.230 mm  
 Dužina mreže 2.500 mm

| Ograda      |                       | Okca     |          |           |
|-------------|-----------------------|----------|----------|-----------|
| Tip rešetke | Debljina žice (a+b/c) | 35 x 200 | 50 x 200 | 100 x 200 |
| R           | 8/8/6 mm              | ○        | ●        | ○         |
| RL          | 7/7/5 mm              |          | ●        |           |
| RH          | 8/8/6 mm              |          | ●        |           |
| RW          | 8/8/6 mm              |          | ●        |           |
| RO          | 8/8/6 mm              |          | ●        |           |

● Serijski u skladištu  
 ○ Mogu e poru iti

### Povezivanje oškova

Za trajno siguran spoj i smanjenje rizika od povređivanja, horizontalne žice se spajaju sa **LEGI-Sigurnosnim klemama** od nerđaju eg elika, a vertikalne žice se vezuju sa klemama i šrafovim.

### LEGI nivelisanje ograde

Razlike u visini podloge mogu e je izjedna iti preko varijabilnog na ina pri vrš ivanja ograde za stub. Snižavanje rešetke do 100 mm je ovde lako montažno izvodljivo.



### LEGI FIL ograda



### Stabilna veza

Konstrukcija LEGI FIL stuba sa panelima montiranim jedan preko drugog, pruža vrhunsku stabilnost i sigurnost

Za više informacija kontaktirajte našeg komercijalistu.

Tehni ke izmene mogu e.

Izrada je sertifikovana prema standardu DIN ISO 9001.